



## ABL - 100000054

Expert koppelstekker (Schuko), rubber (TPE), zwart, kraag, snelsluiting, IP44

---

De koppelstekker van de Expert productfamilie conform de SCHUKO-norm met kraag en ABL-snelsluiting is gemaakt van het rubberachtige materiaal TPE en is Made in Germany. Productvoordelen: Koppeling met kraag, Spatwaterdicht conform IP44 door 3-voudige lamellenafdichting, Hoge veerkracht, ABL-snelsluiting, Grote aansluitruimte voor leidingen tot 2,5 mm<sup>2</sup>, Diameter leiding van 6 - 12 mm.. Eenvoudig en gemakkelijk aansluiten door onverliesbare schroef voor het bevestigen van de kap, open aansluitschroeven en vanuit één richting en met één schroevendraaier aan te sluiten schroeven. Voor gebruik onder moeilijke omstandigheden en zware mechanische belastingen in droge, vochtige en natte ruimtes en buiten.

---

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Artikelcode | 100000054                          |
| GTIN        | 4011721188836                      |
| ETIM        | EC001327 - Randaarde koppelstekker |
| Merk        | ABL                                |

---

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Aansluittechniek       | Schroefklem |
| Aantal polen           | 2           |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44        |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Geschikt voor<br>beschermcontactpin                | Nee         |
| Halogeenvrij                                       | Ja          |
| Insteekrichting                                    | Recht       |
| Kleur                                              | Zwart       |
| Kwaliteitsklasse                                   | Thermoplast |
| Materiaal                                          | Kunststof   |
| Nominale spanning (V)                              | 250         |
| Nominale stroom (A)                                | 16          |
| RAL-nummer                                         | 9005        |
| Uitvoering                                         | Randaarde   |
| Voor "verzwarende<br>omstandigheden" (conform VDE) | Ja          |