

## ABL - 100000061



### Compact koppelstekker, kunststof (PP), zwart, met AB, IP20

De koppelstekker van de Compact productfamilie conform de Franse/Belgische norm met verhoogde aanraakbeveiliging is gemaakt van PP en is Made in Germany. Productvoordelen: Knikbescherming, Beschermingsgraad IP20, Aansluitruimte voor leidingen tot 1,5 mm<sup>2</sup>, Diameter leiding van 6,5 - 10,4 mm.. Eenvoudig en gemakkelijk aansluiten door onverliesbare schroef voor het bevestigen van de kap, open aansluitschroeven en vanuit één richting en met één schroevendraaier aan te sluiten schroeven. Voor geringe mechanische belasting in droge ruimtes, bijv. in huishoudens en kantoren.

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Artikelcode | 100000061                          |
| GTIN        | 4011721188904                      |
| ETIM        | EC001327 - Randaarde koppelstekker |
| Merk        | ABL                                |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Aansluittechniek                 | Schroefklem |
| Aantal polen                     | 2           |
| Beschermingsgraad (IP)           | IP20        |
| Geschikt voor beschermcontactpin | Ja          |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Halogeenvrij                                       | Ja          |
| Insteekrichting                                    | Recht       |
| Kleur                                              | Zwart       |
| Kwaliteitsklasse                                   | Thermoplast |
| Materiaal                                          | Kunststof   |
| Nominale spanning (V)                              | 250         |
| Nominale stroom (A)                                | 16          |
| RAL-nummer                                         | 9005        |
| Uitvoering                                         | Overig      |
| Voor "verzwarende<br>omstandigheden" (conform VDE) | Nee         |