



## ABL - 100000067

### Hightech fiche mâle, Elamide, orange, IP54

La fiche mâle de la famille de produits Hightech est équipée d'un double système de mise à la terre selon les normes SCHUKO et française/belge. La fiche mâle est en Elamid, et elle est fabriquée en Allemagne.

Avantages du produit : - Peut supporter jusqu'à 1 tonne – Symbole de marteau - Protection IP54 contre les projections d'eau grâce à un joint d'étanchéité vissé avec protection contre le desserrage spontané - Protection anti-torsion des câbles et joint de câble - Grand espace de raccordement pour câbles allant jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup> - Diamètre de câble de 6 à 12 mm . Connexion simple et pratique avec - vis imperdable de fixation du capuchon - vis de raccordement découvertes et - vis accessibles à partir d'un même côté et au moyen d'un même tournevis . Cas d'utilisation : - Pour une utilisation dans des conditions difficiles - Pour les fortes sollicitations mécaniques dans les locaux secs, humides et mouillés ainsi qu'en extérieur, par ex. sur les chantiers ou dans les exploitations agricoles.

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Code de l'article | 100000067                                           |
| GTIN              | 4011721188966                                       |
| ETIM              | EC000242 - Prise de courant à contact de protection |
| Marque            | ABL                                                 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Non |
|-----------------------------------------------|-----|

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Classe de protection (IP)                     | IP54                |
| Couleur                                       | Orange              |
| Courant nominal (A)                           | 16                  |
| Direction d'enfichage                         | Droit               |
| Fiche d'adaptation                            | Non                 |
| Matériau                                      | Plastique           |
| Modèle                                        | Terre de protection |
| Nombre de pôles                               | 2                   |
| Pour « conditions difficiles »<br>(selon VDE) | Oui                 |
| Qualité du matériau                           | Thermoplastique     |
| Technique de raccordement                     | Borne à vis         |
| Tension nominale (V)                          | 250                 |