



## ABL - F52S370

Prise CEE sur embase, 20°, IP67, 32 A, 5 pôles, 400 V, 6h, rouge

Prise CEE sur embase, inclinée à 20°, aux normes VDE 0623, EN 60309 partie 1/2, IEC 60309, 4 fixations par l'extérieur, indice de protection d'étanchéité IP67, courant nominal 32 A, 5 pôles, tension nominale CA 400 V, 6h, rouge, bornes à vis, toutes les prises sur embase ont des contacts nickelés

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | F52S370                          |
| GTIN              | 4011721111612                    |
| ETIM              | EC001317 - Prise à rapporter CEE |
| Marque            | ABL                              |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Classe de protection (IP)            | IP67  |
| Couleur caractéristique              | Rouge |
| Dimension de bride, horizontale (mm) | 80    |
| Dimension de bride, verticale (mm)   | 97    |
| Direction d'enfichage                | Coudé |

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Finition militaire                                      | Non                        |
| Fréquence assignée (maximum) (Hz)                       | 60                         |
| Fréquence assignée (minimum) (Hz)                       | 50                         |
| Intensité de courant IEC (A)                            | 32                         |
| Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) (A) |                            |
| Matériau                                                | Plastique                  |
| Nombre de pôles                                         | 5                          |
| Numéro RAL                                              | 3000                       |
| Position de l'heure (h)                                 | 6                          |
| Technique de raccordement                               | Borne à vis                |
| Tension assignée (maximum) (V)                          | 415                        |
| Tension assignée (minimum) (V)                          | 346                        |
| Tension selon EN 60309-2                                | 400-440 V (50+60 Hz) rouge |
| Écart horizontal entre les trous (mm)                   | 60                         |
| Écart vertical entre les trous (mm)                     | 73                         |