



ABL - ZT30.08

Cube d'alimentation pour 2 câbles d'alimentation, 3 prises SCHUKO, 1 prise CEE
5/16 A+32 A, IP44

Le cube d'alimentation suspendu pour 2 lignes d'alimentation est câblé et prêt à être raccordé. Chaque cube d'alimentation est testé individuellement, ainsi que ses dispositifs intégrés, selon la norme EN 61439-3. L'ensemble du cube d'alimentation bénéficie d'un indice de protection IP44 contre les projections d'eau. Le boîtier est en plastique polyamide. Ce plastique de haute qualité se caractérise notamment par sa résistance et sa robustesse exceptionnelles. Le boîtier est de couleur gris clair (gris électrique). Hors éléments branchés, le cube mesure 160 x 104 x 104 mm (H x L x P). Le cube d'alimentation est équipé de 3 prises SCHUKO et 1 prise CEE 5/32 A, 400 V, 6h, rouge, 1 prise CEE 5/16 A, 400 V, 6h, rouge. Le boîtier est doté d'un étrier de suspension et d'une entrée de câble (vissable) par le haut. Le raccord est adapté à un câble d'alimentation de 3 x 1,5 mm² à 5 x 6 mm². Le diamètre extérieur du câble d'alimentation ne doit pas dépasser 19 mm. Un bornier est disponible pour le raccordement du câble d'alimentation. Le bornier est adapté à un câble d'alimentation (rigide) de 5 x 6 mm².

Code de l'article	ZT30.08
GTIN	4011721049724
ETIM	EC000379 - Combiné de prises CEE
Marque	ABL

Classe de protection (IP) IP44



Couleur	Gris
Disjoncteur différentiel	Sans
Finition militaire	Non
Hauteur (mm)	
Largeur (mm)	
Manipulation	À suspendre
Matériau du boîtier	Plastique
Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire	0
Nombre de prises avec contact de terre	3
Possibilité d'alimentation/de raccordement	1 câble (ligne en dérivation)
Prise CEE - 16 A	1x16A5p400V
Prise CEE - 32 A	1x32A5p400V
Profondeur (mm)	
Protection	Sans