



Adels - AD162655

AC166 GSTF fiche mâle plat, 5-pôles, 2,5 mm², blanc

Code de l'article	AD162655
GTIN	4028012107032
ETIM	EC002560 - Connecteur pour installation intérieure enfichable
Marque	Adels

Charge d'incendie (kWh)	0.19
Classe de protection (IP)	IP20
Codage mécanique	yes
Courant nominal assigné (A)	20
Degré de pollution	2
Diamètre de câble (maximum) (mm)	12.3
Diamètre de câble (minimum) (mm)	11.3
Hauteur (mm)	17
Largeur (mm)	47.5

Longueur (m)	68.2
Marquage de pôle	3, N, PE, 2, 1
Matériau du boîtier	Polyamide
Matériel de contact	CuZn
Modèle	Prise
Nombre de pôles	5
Nombre de raccordements par pôle	1
Résistance max. à la température constante délestage de traction (°C)	100
Sans halogène	yes
Section transversale du raccordement (fil fin) (maximum) (mm ²)	2.5
Section transversale du raccordement (fil fin) (minimum) (mm ²)	0.5
Section transversale du raccordement (monofilaire) (maximum) (mm ²)	2.5
Section transversale du raccordement (monofilaire) (minimum) (mm ²)	0.5
Tension assignée (V)	400
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4
Traitement de surface des contacts	Étamé
Type de raccordement	Borne à vis



VANDER ELST
connecting solutions

Type de verrouillage

Sans

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions