



Adels - AD162663

AC166 GSTF fiche mâle plat, 3-pôles, 2,5 mm², noir

Code de l'article	AD162663
GTIN	4028012102112
ETIM	EC002560 - Connecteur pour installation intérieure enfichable
Marque	Adels

Charge d'incendie (kWh)	0.13
Classe de protection (IP)	IP20
Codage mécanique	yes
Courant nominal assigné (A)	20
Degré de pollution	2
Diamètre de câble (maximum) (mm)	10.5
Diamètre de câble (minimum) (mm)	9.5
Hauteur (mm)	12.6
Largeur (mm)	28



Longueur (m)	68.2
Marquage de pôle	L, N, PE
Matériau du boîtier	Polyamide
Matériel de contact	CuZn
Modèle	Prise
Nombre de pôles	3
Nombre de raccordements par pôle	1
Résistance max. à la température constante délestage de traction (°C)	100
Sans halogène	yes
Section transversale du raccordement (fil fin) (maximum) (mm ²)	2.5
Section transversale du raccordement (fil fin) (minimum) (mm ²)	0.5
Section transversale du raccordement (monofilaire) (maximum) (mm ²)	2.5
Section transversale du raccordement (monofilaire) (minimum) (mm ²)	0.5
Tension assignée (V)	250
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4
Traitement de surface des contacts	Étamé
Type de raccordement	Borne à vis



VANDER ELST
connecting solutions

Type de verrouillage

Sans

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions