



Adels - AD16315310

AC166 ALCGS Cordon de connexion mâle, 3-pôles, 1,5mm², 100cm. LV, blanc, Eca

Code de l'article	AD16315310
GTIN	4028012113910
ETIM	EC002587 - Câble confectionné pour installation intérieure enfichable
Marque	Adels

Charge d'incendie (kWh)	0.51
Classe de protection (IP)	IP20
Codage mécanique	yes
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à (°C)	70
Couleur de la gaine	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Courant nominal assigné (A)	16
Degré de pollution	2

Diamètre de câble (maximum) (mm)	8.5
Diamètre de câble (minimum) (mm)	7.5
Finition côté 1	Prise
Finition côté 2	Extrémité de ligne libre
Longueur de dégainage (mm)	32
Longueur de dénudage (mm)	9
Longueur totale (mm)	1000
Marquage de pôle	L, N, PE
Nombre de pôles	3
Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à (°C)	100
Résistance de contact (mΩ)	15
Sans halogène	yes
Section nominale du conducteur (mm ²)	1.5
Tension assignée (V)	250
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4
Traitement de surface des contacts	Étamé
Traitement des extrémités de conducteur	Extrémités de fil comprimées par ultrason
Type de conduit confectionné	Conduit de raccordement d'appareils



VANDER ELST
connecting solutions

Type de câble	H05VV-F
Type de verrouillage	Séparé

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions