



## Adels - AD16315310

AC166 ALCGS Aansluitsnoer male, 3-polig, 1,5mm<sup>2</sup>, 100cm. LV, wit, Eca

---

|             |  |
|-------------|--|
| Artikelcode | AD16315310   |
| GTIN        | 4028012113910  |
| ETIM        | EC002587 - Afgewerkte leiding voor plug-in gebouwinstallatie |
| Merk        | Adels  |

---

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Aantal polen  | 3                                 |
| Beschermingsgraad (IP)                                  | IP20                              |
| Doorgangsweerstand (mΩ)                                 | 15                                |
| Geleideruiteindebehandeling                             | Ultrasound versterkte draadeinden |
| Halogenvrij   | yes                               |
| Isolatiedeel<br>continutemperatuurbestendig<br>tot (°C) | 100                               |
| Kabel<br>continutemperatuurbestendig<br>tot (°C)        | 70                                |



|   |                         |
|---|-------------------------|
| Kabeldiameter (maximum) (mm)                  | 8.5                     |
| Kabeldiameter (minimum) (mm)                  | 7.5                     |
| Kabeltype                                     | H05VV-F                 |
| Kleur behuizing                               | Wit                     |
| Mantelkleur                                   | Wit                     |
| Mechanische codering                          | yes                     |
| Nominale geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 1.5                     |
| Ontmantellengte (mm)                          | 32                      |
| Oppervlaktebehandeling contacten              | Vertind                 |
| Pool-markering                                | L, N, PE                |
| Striplengte (mm)                              | 9                       |
| Toegekende spanning (V)                       | 250                     |
| Toegekende stootspanning (kV)                 | 4                       |
| Toegekende stroom (A)                         | 16                      |
| Totale lengte (mm)                            | 1000                    |
| Type geconfectioneerde kabel                  | Toestel-verbindingkabel |
| Type vergrendeling                            | Afzonderlijk            |
| Uitvoering zijde 1                            | Stekker                 |
| Uitvoering zijde 2                            | Vrij kabel(uit)einde    |
| Verontreinigingsgraad                         | 2                       |



Vuurbelasting (kWh) 0.51