



Adels - AD165654

AC166 GBUF fiche femelle plat, 4-pôles, 2,5 mm², , blanc

Code de l'article	AD165654
GTIN	4028012107285
ETIM	EC002560 - Connecteur pour installation intérieure enfichable
Marque	Adels

Charge d'incendie (kWh)	0.17
Classe de protection (IP)	IP20
Codage mécanique	yes
Courant nominal assigné (A)	20
Degré de pollution	2
Diamètre de câble (maximum) (mm)	11.3
Diamètre de câble (minimum) (mm)	10
Hauteur (mm)	12.6
Largeur (mm)	37.8

Longueur (m)	68.2
Marquage de pôle	2, N, PE, 1
Matériau du boîtier	Polyamide
Matériel de contact	CuZn
Modèle	Jack
Nombre de pôles	4
Nombre de raccordements par pôle	1
Résistance max. à la température constante délestage de traction (°C)	100
Sans halogène	yes
Section transversale du raccordement (fil fin) (maximum) (mm ²)	2.5
Section transversale du raccordement (fil fin) (minimum) (mm ²)	0.5
Section transversale du raccordement (monofilaire) (maximum) (mm ²)	2.5
Section transversale du raccordement (monofilaire) (minimum) (mm ²)	0.5
Tension assignée (V)	400
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4
Traitement de surface des contacts	Étamé
Type de raccordement	Borne à vis



VANDER ELST
connecting solutions

Type de verrouillage

Sans

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions