



## Adels - AD167163

### AC166 GVT 3 Splitter, 3-polig, 1 in 2 uit, zwart

---

|             |   |
|-------------|---|
| Artikelcode | AD167163  |
| GTIN        | 4028012102167   |
| ETIM        | EC002567 - Compacte verdeler voor plug-in gebouwinstallatie |
| Merk        | Adels   |

---

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Aantal ingangen          | 1                             |
| Aantal polen             | 3                             |
| Aantal uitgangen         | 2                             |
| Beschermingsgraad (IP)   | IP20                          |
| Bevestigingsmogelijkheid | Via een afzonderlijke adapter |
| Breedte (mm)             | 28                            |
| Contactmateriaal         | CuZn                          |
| Halogeenvrij             | yes                           |
| Hoogte (mm)              | 42.8                          |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Kleur van het afzonderlijke (losse) adapterstuk           | Zonder adapterstuk           |
| Lengte (m)  | 44.6                         |
| Materiaal behuizing                                       | Polyamide                    |
| Max. continutemperatuur bestendigheid trektoelasting (°C) | 100                          |
| Mechanische codering                                      | yes                          |
| Oppervlaktebehandeling contacten                          | Vertind                      |
| Pool-markering  | L, N, PE                     |
| Toegekende spanning (V)                                   | 250                          |
| Toegekende stootspanning (kV)                             | 4                            |
| Toegekende stroom (A)                                     | 20                           |
| Type geïntegreerde schakeling                             | Zonder                       |
| Type verdeler   | Distibutie in T              |
| Type vergrendeling  | In de connector geïntegreerd |
| Verontreinigingsgraad                                     | 3                            |
| Vuurbelasting (kWh)                                       | 0.13                         |