



Adels - AD168853

AC166 GEBU chassisdeel, 3-polig wit, separate vergrendeling

| | |
|-------------|--|
| Artikelcode | AD168853 |
| GTIN | 4028012102907 |
| ETIM | EC002560 - Connector voor plug-in gebouwinstallatie |
| Merk | Adels |

| | |
|--|--------------------|
| Aansluitdoorsnede (massieve geleider-monobrain) (maximum) (mm ²) | 2.5 |
| Aansluitdoorsnede (massieve geleider-monobrain) (minimum) (mm ²) | 0.5 |
| Aansluitdoorsnede (soepele geleider-multibrain) (maximum) (mm ²) | 2.5 |
| Aansluitdoorsnede (soepele geleider-multibrain) (minimum) (mm ²) | 0.5 |
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |



| | |
|---|------------------------|
| Aantal aansluitingen per pool | 1 |
| Aantal polen | 3 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Breedte (mm) | 35.5 |
| Contactmateriaal | CuSn |
| Halogeenvrij | no |
| Hoogte (mm) | 17.5 |
| Lengte (m) | 37.5 |
| Materiaal behuizing | Polyamide |
| Max. continutemperatuurbestendigheid contactdeel (°C) | 85 |
| Mechanische codering | yes |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Vertind |
| Pool-markering | L, N, PE |
| Toegekende spanning (V) | 250 |
| Toegekende stootspanning (kV) | 4 |
| Toegekende stroom (A) | 20 |
| Type vergrendeling | Afzonderlijk |
| Uitvoering | Contrastekker (female) |
| Verontreinigingsgraad | 2 |

