# Adels - AD168863

## AC166 GEBU partie de châssis, 3-pôles, femelle noir, verrouillage sépérament

AC166 GEBU partie de châssis, 3-pôles, femelle noir, verrouillage sépérament

| | |
|---|---|
| Code de l'article | AD168863 |
| GTIN | 4028012102921 |
| ETIM | EC002560 - Connecteur pour installation intérieure enfichable |
| Marque | Adels |

| | |
|---|---|
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Codage mécanique | Oui |
| Courant nominal assigné (A) | 20 |
| Degré de pollution | 2 |
| Hauteur (mm) | 17.5 |
| Largeur (mm) | 35.5 |
| Longueur (m) | 37.5 |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| Matériau du boîtier | Polyamide |

**Vander Elst NV**
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

| | |
|---|---|
| Matériel de contact | CuSn |
| Modèle | Jack |
| Nombre de pôles | 3 |
| Nombre de raccordements par pôle | 1 |
| Sans halogène | Non |
| Section transversale du raccordement (fil fin) (maximum) ($mm^2$) | 2.5 |
| Section transversale du raccordement (fil fin) (minimum) ($mm^2$) | 0.5 |
| Section transversale du raccordement (monofilaire) (maximum) ($mm^2$) | 2.5 |
| Section transversale du raccordement (monofilaire) (minimum) ($mm^2$) | 0.5 |
| Tension assignée (V) | 250 |
| Tension nominale de tenue aux chocs (kV) | 4 |
| Traitement de surface des contacts | Étamé |
| Type de raccordement | Borne à vis |
| Type de verrouillage | Séparé |