



## Adels - AD17751

AC166 GBUF fiche femelle plat, 5-pôles, 1,5 mm<sup>2</sup> , bleu pastel serre-câble DALI

---

Code de l'article	AD17751
GTIN	4028012111046
ETIM	EC002560 - Connecteur pour installation intérieure enfichable
Marque	Adels

---

Charge d'incendie (kWh)	0.19
Classe de protection (IP)	IP20
Codage mécanique	yes
Courant nominal assigné (A)	20
Degré de pollution	2
Diamètre de câble (maximum) (mm)	10.3
Diamètre de câble (minimum) (mm)	9.3
Hauteur (mm)	17
Largeur (mm)	47.5

Longueur (m)	68.2
Marquage de pôle	L, N, PE, -, +
Matériau du boîtier	Polyamide
Matériel de contact	CuZn
Modèle	Jack
Nombre de pôles	5
Nombre de raccordements par pôle	1
Résistance max. à la température constante délestage de traction (°C)	100
Sans halogène	yes
Section transversale du raccordement (fil fin) (maximum) (mm <sup>2</sup> )	2.5
Section transversale du raccordement (fil fin) (minimum) (mm <sup>2</sup> )	0.5
Section transversale du raccordement (monofilaire) (maximum) (mm <sup>2</sup> )	2.5
Section transversale du raccordement (monofilaire) (minimum) (mm <sup>2</sup> )	0.5
Tension assignée (V)	250
Tension nominale de tenue aux chocs (kV)	4
Traitement de surface des contacts	Étamé
Type de raccordement	Borne à vis



**VANDER ELST**  
connecting solutions

Type de verrouillage

Sans

**Vander Elst NV**  
Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
info@vanderelst.be

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)  
Follow us on   



**VANDER ELST**  
connecting solutions