



Bachmann - 375.053



Cordon droite rallonge GST18i3 1m(375.053)

| | |
|-------------------|---|
| Code de l'article | 375.053 |
| GTIN | 4016514011742 |
| ETIM | EC002587 - Câble confectionné pour installation intérieure enfichable |
| Marque | Bachmann |
| Poids brut (kg) | 0.13 |
| Poids net (kg) | 0.13 |

| | |
|--|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Codage mécanique | yes |
| Conducteur résistant à une température continue jusqu'à (°C) | 70 |
| Couleur de codage / insert de contact | Noir |

| | |
|--|----------------------------|
| Couleur de la gaine | Noir |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Courant nominal assigné (A) | 16 |
| Degré de pollution | 2 |
| Diamètre de câble (maximum) (mm) | 8.3 |
| Diamètre de câble (minimum) (mm) | 8.2 |
| Finition côté 1 | Prise |
| Finition côté 2 | Jack |
| Longueur totale (mm) | 1000 |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| Nombre de pôles | 3 |
| Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à (°C) | 100 |
| Sans halogène | no |
| Section nominale du conducteur (mm ²) | 1.5 |
| Tension assignée (V) | 250 |
| Tension nominale de tenue aux chocs (kV) | 4 |
| Type de conduit confectionné | Câble de connexion |
| Type de câble | H05VV-F |
| Type de verrouillage | Intégré dans le connecteur |



VANDER ELST
connecting solutions

Vander Elst NV
Oostvaardijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on   



VANDER ELST
connecting solutions