



Bachmann - 941.324

**BACH
MANN**

DESK RAIL 4 mod. (2x UTE+ 1x USB CHARGER C 60W+ 1x vide MOD)+ 2m GST18

Bloc de prises DESK RAIL avec protection renforcée contre les contacts accidentels 2xprises UTE 35°, noir 1xchargeur USB C 60W 1xmodule custom, ligne d'alimentation vide 2m H05VV-F3G1.5mm² noir avec prise GST18i3 Profil : aluminium anodisé (naturel) Embouts : plastique noir

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Code de l'article | 941.324 |
| GTIN | 4057298085086 |
| ETIM | EC000330 - Bloc multiprise |
| Marque | Bachmann |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Angle de l'insert central vrillé | 35° |
| Avec couvercle | Non |
| Avec dispositif on/off | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Couleur | Aluminium |
| Courant nominal (A) | 16 |

| | |
|---|---------------|
| Filtre anti-parasite réseau | Non |
| Forme de boîtier | Rectangulaire |
| Interrupteur différentiel | Non |
| Longueur d'alimentation (m) | 2 |
| Matériau | Métal |
| Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 2 |
| Nombre de prises européennes | 2 |
| Nombre de raccordements USB | 1 |
| Prise inclinée ou inclinable | Oui |
| Protection contre les surtensions | Non |
| Qualité du matériau | Aluminium |
| Sans halogène | Non |
| Section de conducteur (mm ²) | 1.5 |
| Température d'utilisation (maximum) (°C) | 35 |
| Température d'utilisation (minimum) (°C) | |
| Traitement de surface | Anodisé/oxydé |
| Transparent | Non |