

## Cimco - 100082



### Mecanicienstang recht, platte ronde klauwen, 190mm

Werktuigtangen zonder VDE-gekeurde 1000V-isolatie met doorgestoken precisiescharnier voor een spelingvrije geleiding met een zeer lange levensduur, klauwlengte 75 mm, grijpvlakken met fijne schuine keep rechte, platte ronde klauwen 190

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Artikelcode | 100082                    |
| GTIN        | 4021103000823             |
| ETIM        | EC000836 - Universeeltang |
| Merk        | Cimco                     |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beklengte (mm)                                                         | 80  |
| Dubbel geïsoleerd 1000 V                                               | Nee |
| ESD getest (electrostatic discharge (esd) -elektrostatische ontlading) | Nee |
| Gesmeed                                                                | Ja  |
| Gewicht (kg)                                                           | 150 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Geïsoleerd                 | Ja             |
| Greepuitvoering            | 1-Component    |
| Grijpbereik (maximum) (mm) | 75             |
| Grijpbereik (minimum) (mm) | 75             |
| Grijpvlak                  | Getand         |
| Handvat                    | Kunststof huls |
| Kopbreedte (mm)            | 14             |
| kophoogte (mm)             | 9              |
| Lengte (m)                 | 160            |
| Materiaal                  | Staal          |
| Met aanslagbescherming     | Nee            |
| Met zijknipper             | Nee            |
| Oppervlaktebescherming     | Verchroomd     |
| Uitstaand snijvlak         | Nee            |
| Uitvoering vonkarm         | Nee            |
| VDE getest                 | Nee            |
| Vorm                       | Recht          |