



## Cimco - 100738



### Pince à dénuder automatique MINIM (0.08-2.5mm / 1.5-2.5mm)

---

Mini pince à dénuder automatique, pour conducteurs rigides et flexibles, ainsi que torons avec isolant PVC, plage de travail de 0,08-2,5mm, ajustement automatique à la section du conducteur, lames interchangeables, butée de longueur réglable pour le dégainage, longueur 5mm, flexible jusqu'à 2,5mm), design particulièrement ergonomique du pistolet, poids seulement 260g.

---

Code de l'article	100738
GTIN	4021103007389
ETIM	EC002109 - Pince à dénuder
Marque	Cimco

---

Autoréglage	Oui
Avec coupe-fil	Oui
Avec protection contre les chocs	Non
Certifié ESD	Non
Certifié VDE	Non



Coupe en spirale	Non
Finition de la poignée	Autre
Forme ronde	Oui
Hauteur de tête (mm)	40
Isolé	Oui
Isolé 1 000 V	Non
Largeur de tête (mm)	15
Longueur (m)	175
Longueur de dénudage ajustable	Oui
Longueur de mâchoire (mm)	5
Plage de dénudage diamètre (maximum) (mm)	1.7
Plage de dénudage diamètre (minimum) (mm)	0.3
Plage de dénudage section transversale (maximum) (mm <sup>2</sup> )	2.5
Plage de dénudage section transversale (minimum) (mm <sup>2</sup> )	0.08
Poids (kg)	173
Profondeur d'encoche ajustable	Non
Revêtement de la poignée	Autre
Section longitudinale	Non
Traitement de surface	Autre