

## Cimco - 115110



### Momentsleutel 2 - 10 Nm

Momentsleutel, activerende momentsleutel met opname voor verwisselbare steekgereedschappen, instelbaar door QuickSelect-snelverstelling (veiligheidsvergrendeling), kijkvensterindicatie met Nm en ft. lb resp. in. lb, 2-componentengreep. Doorbelasting na het activeren of na belastingen tegen de werkingsrichting, bijv. bij vastzittende schroeven, hebben geen effect op het activeringsmechanisme dat zo door beschadiging wordt beschermd. Indicatorafwijking  $\pm 3\%$ . Maat van de gereedschapsopname in mm, bij stroomdrukmeters (binnenvierkant) 9 x 12 mm. Levering inclusief gebruiksaanwijzing en fabriekskalibratiecertificaat. Alleen bruikbaar in combinatie met Cimco-artikelnr. 11 5114, 11 5116 en 11 5100, schaalbereik: 2-20 Nm/20-180 in. lb, schaalindeling: 1 Nm/10 in. lb, fijne schaalindeling: 0,2 Nm, gewicht 740 g

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Artikelcode | 115110                   |
| GTIN        | 4021103151105            |
| ETIM        | EC002132 - Momentsleutel |
| Merk        | Cimco                    |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Aanhaalkoppel (maximum) (Nm) | 20   |
| Aanhaalkoppel (minimum) (Nm) | 2    |
| Aansluitmaat                 | 3/8" |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Dubbel geïsoleerd 1000 V            | Nee |
| Elektronisch                        | Nee |
| Geschikt voor extensie(verlenging)  | Nee |
| Gewicht (kg)                        | 740 |
| Geïsoleerd                          | Ja  |
| Kopbreedte (mm)                     | 15  |
| kophoogte (mm)                      | 30  |
| Lange extensie (mm)                 |     |
| Met extensie                        | Nee |
| Met schaal                          | Ja  |
| Met signaaltoon                     | Nee |
| mpatroonlengte                      | Nee |
| Nauwkeurigheid schaal (Nm)          | 0.2 |
| Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) |     |
| Stap grootteaanpassing (Nm)         | 1   |
| Totale lengte (mm)                  | 200 |
| Traploos regelbaar                  | Ja  |
| VDE getest                          | Nee |
| Verbindingsmaat, Aansluitmaat (mm)  |     |