

Cimco - 115112



Momentsleutel 10-50 Nm

Momentsleutel, activerende momentsleutel met opname voor verwisselbare steekgereedschappen, instelbaar door QuickSelect-snelverstelling (veiligheidsvergrendeling), kijkvensterindicatie met Nm en ft. lb resp. in. lb, 2-componentengreep. Doorbelasting na het activeren of na belastingen tegen de werkingsrichting, bijv. bij vastzittende schroeven, hebben geen effect op het activeringsmechanisme dat zo door beschadiging wordt beschermd. Indicatorafwijking $\pm 3\%$. Maat van de gereedschapsopname in mm, bij stroomdrukmeters (binnenvierkant) 9 x 12 mm. Levering inclusief gebruiksaanwijzing en fabriekskalibratiecertificaat. Alleen bruikbaar in combinatie met Cimco-artikelnr. 11 5114, 11 5116 en 11 5100, schaalbereik: 10-50 Nm/7-37 ft. lb, schaalindeling: 5 Nm/1 ft. lb, fijne schaalindeling: 0,25 Nm, gewicht 831 g

Artikelcode	115112
GTIN	4021103151129
ETIM	EC002132 - Momentsleutel
Merk	Cimco

Aanhaalkoppel (maximum) (Nm)	50
Aanhaalkoppel (minimum) (Nm)	10
Aansluitmaat	Overig

Dubbel geïsoleerd 1000 V	Nee
Elektronisch	Nee
Geschikt voor extensie(verlenging)	Nee
Geïsoleerd	Ja
Kopbreedte (mm)	15
kophoogte (mm)	30
Met extensie	Nee
Met schaal	Ja
Met signaaltoon	Nee
mpatroonlengte	Nee
Nauwkeurigheid schaal (Nm)	0.25
Stap grootteaanpassing (Nm)	5
Totale lengte (mm)	200
Traploos regelbaar	Ja