Cimco - 120168

Coupeur de câble L= 1 x 300 cu 1 x 400 al 4 x 70 cu

Coupe-câbles à cliquet à une main pour la coupe sans sertissage de câbles avec un diamètre extérieur de max. 45 mm. Convient aux câbles en cuivre et en aluminium, ne convient pas aux câbles en acier, aux câbles blindés en acier et aux conducteurs en cuivre et Bz étirés. Coupe nette grâce à des arêtes vives et spécialement trempées, malgré sa construction compacte grâce au mécanisme à cliquet à rapport de transmission excentrique avec roulement à aiguilles et aux poignées ergonomiques à faible ouverture, une seule main peut être actionnée en douceur. Cependant, les poignées sont suffisamment longues pour supporter la seconde main lors des pics de charge. Poids seulement 980 g. Déplaçable, entièrement pivotant et déverrouillable dans toutes les positions du tranchant, facilement remplaçable (couteau oscillant de rechange Cimco N ° d'article 12 9168), verrouillant les poignées à l'aide d'un bouton (repère rouge), ouverture facile du couteau de coupe en bloquant le cliquet en position ouverte. Puissance de coupe max Cu (cuivre) max. Diamètre 45 mm à torons fins 400 sqmm / 800 MCM toronnés 300 sqmm / 600 MCM conducteur de secteur 3 x 70 SM Al (aluminium) max. Diamètre 45 mm toronné conducteur secteur 400 mm / 800 MCM 4 x 70 SE.

Code de l'article	120168
GTIN	4021103201688
ETIM	EC000142 - Coupe-câble
Marque	Cimco

Adapté à un conducteur massif	Oui

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Adapté à un conducteur multifilaire	Oui
Adapté à un conducteur à fil fin	Oui
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)	
Adapté à une tresse en fil d'acier	Non
Avec fonction de dénudage	Non
Avec protection contre les chocs	Non
Certifié VDE	Oui
Finition de la poignée	1 composant
Isolé	Non
Isolé 1 000 V	Non
Longueur totale (mm)	220
Lèvres coupantes interchangeables	Oui
Section de câble max. (mm^2)	
Tête de coupe interchangeable	Non