# Cimco - 142242

## Appareil avec tire fil sur roulette 80m

Röhrenaal - Le système de traction de câble pour le fil de mise à la terre, cadre en acier tubulaire galvanisé, enrouleur à roulement à billes avec frein de stationnement intégré, complet avec tige en fibre de verre, deux manchons de démarrage M12, tête de 25 mm de diamètre, fermeture, manchons de connexion et de serrage, 1 colle spéciale, épaisseur de ruban de 9 mm de diamètre, longueur 80 m.

| | |
|---|---|
| Code de l'article | 142242 |
| GTIN | 4021103422427 |
| ETIM | EC000167 - Tire-fils |
| Marque | Cimco |

| | |
|---|---|
| Diamètre du touret/de l'anneau (mm) | 750 |
| Domaine d'application | Canal noyé |
| Forme | Rond |
| Forme de la tête | Autre |

**Vander Elst NV**
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

| | |
|---|---|
| Largeur/diamètre du ruban de tirage (mm) | 9 |
| Longueur (m) | 80 |
| Matériau | Plastique |
| Qualité du matériau | Autre |
| Raccordement par filetage | Oui |
| Torsadé | Non |
| Épaisseur de matériau du ruban de tirage (mm) | 9 |

**Vander Elst NV**
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on