Cimco - 142565

Kati-Twist: Tige de rechange: 6,0x40m sac.poly

Kati Twist, Les nouvelles courroies en polyester résistantes à l'usure convainquent par leur grande stabilité à la poussée et leur faible résistance au frottement (jusqu'à 60% de moins qu'avec les courroies conventionnelles en plastique ou en acier) dans des tubes vides, très bon comportement à la flexion et au glissement, charge de traction maximale sur la douille de démarrage (M5) : 200 kg, réparable en cas de rupture de câble (douille de démarrage à presser), force de rupture/câble : 4,0 kN, La gamme complète d'accessoires de Kati Blitz et Kabelmax est compatible, diamètre 6,0 mm longueur 40 m

Code de l'article	142565
GTIN	4021103425657
ETIM	EC000167 - Tire-fils
Marque	Cimco

Diamètre du touret/de l'anneau (mm)	
Domaine d'application	Tube d'installation
Forme	Rond
Forme de la tête	Autre

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen
T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be
www.vanderelst.be
Follow us on

Largeur/diamètre du ruban de tirage (mm)	6
Longueur (m)	40
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Polyamide
Raccordement par filetage	Oui
Torsadé	Oui
Épaisseur de matériau du ruban de tirage (mm)	6

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on