

## Cimco - 180166



### Geïsoleerde Kabelschoen, Vorktong Cu, 4 - 6mm<sup>2</sup> M8, geel

Knelkabelschoenen, vorkvorm Cu, geësoleerd, DIN 46237 van 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> Technische gegevens - Materiaal: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekcontlaste verbindingen - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider 4 - 6 mm<sup>2</sup> M8 geel,

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Artikelcode | 180166                                           |
| GTIN        | 4021103801666                                    |
| ETIM        | EC001052 - Klemkabelschoen voor koperen geleider |
| Merk        | Cimco                                            |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| AWG-bereik (maximum) | 11       |
| AWG-bereik (minimum) | 9        |
| Boutmaat (M..)       | 3        |
| Flensvorm            | Vorkvorm |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Geschikt voor fijndradige geleiders             | Ja        |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)    | Nee       |
| Geschikt voor lakdraad                          | Nee       |
| Geschikt voor massieve geleider                 | Nee       |
| Geschikt voor meerdraads geleider               | Ja        |
| Geschikt voor ronde geleider                    | Ja        |
| Geschikt voor vlakke geleider                   | Nee       |
| Halogeenvrij                                    | Ja        |
| Hulsvorm                                        | Kort      |
| Isolatie                                        | Polyamide |
| Kleur isolatie                                  | Geel      |
| Levering op band, in lintvorm                   | Nee       |
| Materiaal                                       | Koper     |
| Nominale doorsnede (maximum) (mm <sup>2</sup> ) | 6         |
| Nominale doorsnede (minimum) (mm <sup>2</sup> ) | 4         |
| Oppervlaktebescherming                          | Vertind   |
| Volgens DIN                                     | Ja        |
| Voor trekvaste verbindingen                     | Nee       |