

Cimco - 180232



Geïsoleerde Vlaksteekhuls 1,5 - 2,5mm² / 6,3mm x 0,8mm, blauw

Platte steekhulzen, geïsoleerd, DIN 46245, deel 1-3, en vergelijkbare uitvoeringen - Technische gegevens - Materiaal: CuZn (messing) - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekontlaste verbindingen met Cu-binnenhuls - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider 1,5 - 2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm blauw

Artikelcode	180232
GTIN	4021103802328
ETIM	EC000516 - Ronde(cilindrische)/Platte stekkerverbinding
Merk	Cimco

AWG-bereik (maximum)	16
AWG-bereik (minimum)	14
Halogeenvrij	Ja
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie	Blauw

Materiaal	Koper
Materiaal isolatie	Polyamide
Maximale stroom (A)	
Met hendel	Nee
Met signaalopnemer	Nee
Nominale doorsnede (maximum) (mm ²)	2.5
Nominale doorsnede (minimum) (mm ²)	1.5
Oppervlaktebescherming	Vertind
Stekker-/plugafmetingen	Plat 6,3 x 0,8 mm
Uitvoering	Huls, dichtingsring