

Cimco - 180250



Geïsoleerde Vlaksteekhuls 0,5 - 1mm² / 2,8mm x 0,5mm, rood

Platte steekhulzen, geïsoleerd, DIN 46245, deel 1-3, en vergelijkbare uitvoeringen - Technische gegevens - Materiaal: CuZn (messing) - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekонтlaste verbindingen met Cu-binnenhuls - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider 0,5 - 1 mm² 2,8 x 0,5 mm rood

Artikelcode	180250
GTIN	4021103802502
ETIM	EC000516 - Ronde(cilindrische)/Platte stekkerverbinding
Merk	Cimco

AWG-bereik (maximum)	20
AWG-bereik (minimum)	18
Halogeenvrij	Ja
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie	Rood

Materiaal	Koper
Materiaal isolatie	Polyamide
Maximale stroom (A)	
Met hendel	Nee
Met signaalopnemer	Nee
Nominale doorsnede (maximum) (mm ²)	1
Nominale doorsnede (minimum) (mm ²)	0.5
Oppervlaktebescherming	Vertind
Stekker-/plugafmetingen	Plat 2,8 x 0,5 mm
Uitvoering	Huls, dichtingsring