

Cimco - 180284



Geïsoleerde Vlaksteekhuls met lip 4 - 6mm² / 6,3mm x 0,8mm, geel

Platte steekhulzen met aftakking, geësoleerd - Technische gegevens - Materiaal: CuZn (messing) - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekantlaste verbindingen met Cu-binnenhuls - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider 4 - 6 mm² - 4 x 0,8 mm geel

Artikelcode	180284
GTIN	4021103802847
ETIM	EC000516 - Ronde(cilindrische)/Platte stekkerverbinding
Merk	Cimco

AWG-bereik (maximum)	11
AWG-bereik (minimum)	9
Halogeenvrij	Ja
Isolatie	Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie	Geel

Materiaal	Koper
Materiaal isolatie	Polyamide
Maximale stroom (A)	
Met hendel	Nee
Met signaalopnemer	Nee
Nominale doorsnede (maximum) (mm ²)	6
Nominale doorsnede (minimum) (mm ²)	4
Oppervlaktebescherming	Vertind
Stekker-/plugafmetingen	Plat 6,3 x 0,8 mm
Uitvoering	Huls, dichtingsring