

## Cimco - 180288



### Geïsoleerde Vlakstekker, 0,5 - 1mm<sup>2</sup> / 4,8mm x 0,8mm, rood

Platte stekker, geïsoleerd - Technische gegevens - Materiaal: CuZn (messing) - Oppervlak: galvanisch vertind  
- Voor trekcontlaste verbindingen met Cu-binnenhuls - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij  
Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider  
0,5 - 1 mm<sup>2</sup> - 4,8 x 0,8 mm rood

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Artikelcode | 180288                                                  |
| GTIN        | 4021103802885                                           |
| ETIM        | EC000516 - Ronde(cilindrische)/Platte stekkerverbinding |
| Merk        | Cimco                                                   |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| AWG-bereik (maximum) | 20                |
| AWG-bereik (minimum) | 18                |
| Halogeenvrij         | Ja                |
| Isolatie             | Totaal geïsoleerd |
| Kleur isolatie       | Rood              |

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Materiaal                                          | Koper             |
| Materiaal isolatie                                 | Polyamide         |
| Maximale stroom (A)                                |                   |
| Met hendel                                         | Nee               |
| Met signaalopnemer                                 | Nee               |
| Nominale doorsnede (maximum)<br>(mm <sup>2</sup> ) | 1                 |
| Nominale doorsnede (minimum)<br>(mm <sup>2</sup> ) | 0.5               |
| Oppervlaktebescherming                             | Vertind           |
| Stekker-/plugafmetingen                            | Plat 4,8 x 0,8 mm |
| Uitvoering                                         | Stekker           |