

Cimco - 180330



Geïsoleerde Stootverbinder, 0,5 - 1mm², rood

Stootverbinders, geeïsoleerd Technische gegevens - Materiaal: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oppervlak: galvanisch vertind - Voor trekcontlaste verbindingen - Isolatie PA (polyamide, nylon), halogeenvrij - Temperatuurbestendigheid 60 °C tot +105 °C - Easy Entry voor het snel en eenvoudig invoeren van de geleider 0,5 - 1 mm² rood

Artikelcode	180330
GTIN	4021103803301
ETIM	EC001059 - Connector voor inpersbare koperen geleiders
Merk	Cimco

Aantal aftakkingen	2
AWG-bereik (maximum)	20
AWG-bereik (minimum)	18
Geschikt voor fijndradige geleiders	Ja

Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Hulsvorm	Lang
Isolatie	Polyamide
Kleur isolatie	Rood
Materiaal	Koper
Nominale doorsnede (maximum) (mm ²)	1
Nominale doorsnede (minimum) (mm ²)	0.5
Oliestop/tussenstuk	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Spanningsreeks	Tot 230/400 V
Uitvoering	Normale uitvoering
Verbindingswijze	Stapelconnector
Voor trekvaste verbindingen	Nee