

## Cimco - 180552



### Ongeïsoleerde Vorkkabelschon Cu, DIN 46234, 10mm<sup>2</sup> M6

Vorkkabelschon, vorkvorm komt overeen met de afmetingen in het geleideraansluitbereik tot 6 mm<sup>2</sup> conform DIN 46234, voor geleiderdiameter/aansluitbout 10 mm<sup>2</sup>/6 mm

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Artikelcode | 180552                                          |
| GTIN        | 4021103805527                                   |
| ETIM        | EC001052 - Klemkabelschon voor koperen geleider |
| Merk        | Cimco                                           |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| AWG-bereik (maximum)                | 8        |
| AWG-bereik (minimum)                | 8        |
| Boutmaat (M..)                      | 6        |
| Flensvorm                           | Vorkvorm |
| Geschikt voor fijndradige geleiders | Ja       |

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)    | Nee     |
| Geschikt voor lakdraad                          | Nee     |
| Geschikt voor massieve geleider                 | Nee     |
| Geschikt voor meerdraads geleider               | Ja      |
| Geschikt voor ronde geleider                    | Ja      |
| Geschikt voor vlakke geleider                   | Nee     |
| Halogeenvrij                                    | Ja      |
| Hulsvorm                                        | Kort    |
| Isolatie                                        | Zonder  |
| Levering op band, in lintvorm                   | Nee     |
| Materiaal                                       | Koper   |
| Nominale doorsnede (maximum) (mm <sup>2</sup> ) | 10      |
| Nominale doorsnede (minimum) (mm <sup>2</sup> ) | 10      |
| Oppervlaktebescherming                          | Vertind |
| Volgens DIN                                     | Ja      |
| Voor trekvaste verbindingen                     | Nee     |