



## Cimco - 180932

### Connecteurs 300mm

Connecteurs bout à bout en tube E-Cu étamé galvaniquement, exécution standard Diamètre / longueur du conducteur 300 mm<sup>2</sup> / 102 mm.

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Code de l'article | 180932                                                |
| GTIN              | 4021103809327                                         |
| ETIM              | EC001059 - Manchon à sertir pour conducteur en cuivre |
| Marque            | Cimco                                                 |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Adapté au fil de bobinage émaillé                | Non |
| Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) | Non |
| Adapté à un conducteur massif                    | Oui |
| Adapté à un conducteur multifilaire              | Oui |

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Adapté à un conducteur plat                   | Non                 |
| Adapté à un conducteur rond                   | Oui                 |
| Adapté à un conducteur à fil fin              | Oui                 |
| Arrêt d'huile/barre centrale                  | Non                 |
| Forme du manchon                              | Long                |
| Isolation                                     | Sans                |
| Matériau                                      | Cuivre              |
| Modèle                                        | Finition standard   |
| Nombre de bifurcations                        | 2                   |
| Plage AWG (maximum)                           | 600                 |
| Plage AWG (minimum)                           | 600                 |
| Pour connexions résistant à la traction       | Non                 |
| Section nominale (maximum) (mm <sup>2</sup> ) | 300                 |
| Section nominale (minimum) (mm <sup>2</sup> ) | 300                 |
| Série de tensions                             | Jusqu'à 600 V       |
| Traitement de surface                         | Étamé               |
| Type de raccordement                          | Raccord bout à bout |