Cimco - 181311

Gain rétractable Noir 2:1 12,7

Gaine thermorétractable en polyoléfines, réticulée, auto-extinguible, sans silicone, rigidité diélectrique, 20 kV / mm, température de rétractation 120 ° C - 300 ° C, couleur noire, gaine thermorétractable dans des distributeurs en carton, pour diamètre du conducteur 25 - 35 mm², diamètre avant retrait 12,7 mm, plage de retrait diamètre 11,4 - 6 mm, retrait épaisseur de paroi 0,64 mm.

Code de l'article	181311
GTIN	4021103813119
ETIM	EC000217 - Gaine thermorétractable
Marque	Cimco

Avec adhésif intérieur	Non
Couleur	Noir
Diamètre interne après rétrécissement (mm)	6
Diamètre interne avant rétrécissement (mm)	12.5

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Diamètre nominal en pouces	1/2 pouce
Homologation UL	Oui
Imprimable	Oui
Longueur (m)	5
Matériau	Polyoléfine (PO-X)
Modèle	À paroi mince
Sans halogène	Oui
Taux de rétrécissement	2:1
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	125
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-55
Type	Rétrécissable à chaud
Épaisseur de paroi après rétrécissement (mm)	0.64

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on