Cimco - 181365

Attaches Câbles 160x4,5 mm Nature

Serre-câbles, polyamide 6.6 pur (PA 6.6, nylon) sans matière recyclée, fabricant de matière première DuPont, couleurs: naturel ou noir (RAL 9011) par enrichissement en carbone (noir de carbone), autres couleurs sur demande, auto-extinguible selon UL 94-V2, point de fusion à +260 ° C, sans halogène, sans silicone, non toxique, convient aux denrées alimentaires conformément à la recommandation X (10) BGA (Office fédéral allemand de la santé), non conducteur, forte abrasion résistance, faible résistance au frottement, résistant aux chocs, recyclable, résistant, entre autres, aux huiles, aux produits pétroliers (par ex. essence, kérosène, graisses et lubrifiants), aux hydrocarbures (par ex. alcools inférieurs, acétone), aux nettoyants et solvants, aux alcalis, aux champignons , eau salée. Résistance limitée aux acides hautement dilués, produits conformes à la norme ISO EN 50146, à la norme CEI CEI 92-101, résistance aux flammes UL 94-V2, certification Yellow Card par Underwriters Laboratories Inc., n ° E 160935 (M), auto-extinguible conforme UL 94, classe de flamme 94V-2, auto-extinguible selon ISO 12.

Code de l'article	181365
GTIN	4021103813652
ETIM	EC000046 - Serre-câble
Marque	Cimco

Champ d'inscription	Sans

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Couleur	Autre
Diamètre max. du faisceau (mm)	38
Diamètre min. du faisceau (mm)	3
Fermeture amovible	Non
Fermeture à bande	Languette/patte en plastique
Fluorescente	Non
Homologation MIL	Non
Homologation UL	Oui
Homologation VG	Non
Largeur de bande (mm)	4.5
Longueur de bande (mm)	160
Matériau	Plastique
Modèle	Crantage intérieur
Qualité du matériau	Autre
Résistance min. à la traction (N)	220
Sans halogène	Oui
Stable aux UV selon ASTM D6779	Non
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	85
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-40
Température de montage (maximum) (°C)	85

Température de montage (minimum) (°C)	-40
Traitement de surface	Autre
Transparent	Non
Type de fixation	Sans
Épaisseur de bande (mm)	

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on