



## Cimco - 181424

### Kabelbinder met Tekstveld 4,8 x 190mm, naturel

Kabelbinders met tekstveld 10 x 28 mm, van polyamide 6. 6, naturel, kabelboomdiameter 2,0 - 50 mm, maat 190 x 4,8 mm

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Artikelcode | 181424                       |
| GTIN        | 4021103814246                |
| ETIM        | EC000046 - Kabelbinder/Strap |
| Merk        | Cimco                        |

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Banddikte (mm)                           |                     |
| Bandlengte (mm)                          | 190                 |
| Bandsluiting                             | Kunststoflipje/-nok |
| Bedrijfstemperatuurbereik (maximum) (°C) | 105                 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (minimum) (°C) | -40                 |

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Brandbaarheidsklasse<br>isolatiemateriaal conform UL 94 | V2                                   |
| Breedte band (mm)                                       | 4.8                                  |
| Fluorescerend                                           | Nee                                  |
| Halogeenvrij                                            | Ja                                   |
| Heropenbare sluiting                                    | Nee                                  |
| Kleur                                                   | Overig                               |
| Kwaliteitsklasse                                        | Overig                               |
| Materiaal                                               | Kunststof                            |
| Maxi. bundeldiameter (mm)                               | 50                                   |
| MIL-toelating                                           | Nee                                  |
| Min. bundeldiameter (mm)                                | 2                                    |
| Minimale treksterkte (N)                                | 216                                  |
| Montagetemperatuur (maximum)<br>(°C)                    | 80                                   |
| Montagetemperatuur (minimum)<br>(°C)                    | -10                                  |
| Oppervlaktebescherming                                  | Geen (onbehandeld)                   |
| Soort bevestiging                                       | Plug-in anker/Plug-in nok, ankerbout |
| Tekststrook                                             | Tegen de bundel aan                  |
| Transparant                                             | Nee                                  |
| Uitvoering                                              | Binnenvertand                        |
| UL-toelating                                            | Ja                                   |
| UV-stabil conform ASTM D6779                            | Nee                                  |
| VG-toelating                                            | Nee                                  |



**VANDER ELST**  
connecting solutions

**Vander Elst NV**  
Oostvaardijk 42  
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59  
[info@vanderelst.be](mailto:info@vanderelst.be)

[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)  
Follow us on   



**VANDER ELST**  
connecting solutions