



Cimco - 181731

Retardent la flamme 4,5x280mm

Serre-câbles auto-extinguibles hautement inflammables pour les applications exigeant très fortement l'inflammabilité. Ignifuge selon UL 94 V-0: Le matériau ignifuge ne doit pas brûler plus de 10 secondes et ne doit pas enflammer les matériaux combustibles sous-jacents. Sans halogène, conditions de température de -20 ° C à +80 ° C Couleur blanc laiteux, largeur 4,5 mm, longueur 280 mm, diamètre du faisceau de câbles 5-76 mm, résistance à la traction minimale 17 kp / 173 N.

Code de l'article 181731

GTIN 4021103817315

ETIM EC000046 - Serre-câble

Marque Cimco

Champ d'inscription Sans

Classe d'inflammabilité du

matériau isolant selon UL 94 V0

Couleur Blanc

Diamètre max. du faisceau (mm) 76





Diamètre min. du faisceau (mm) 5

Fermeture amovible Non

Fermeture à bande Languette/patte en plastique

Fluorescente Non

Homologation MIL Non

Homologation UL Oui

Homologation VG Non

Largeur de bande (mm) 4.5

Longueur de bande (mm) 280

Matériau Plastique

Modèle Crantage intérieur

Qualité du matériau Autre

Résistance min. à la traction (N) 175

Sans halogène Oui

Stable aux UV selon ASTM

D6779 Oui

Température de fonctionnement

(maximum) (°C) 80

Température de fonctionnement

(minimum) (°C) -20

Température de montage

(maximum) (°C) 80

Température de montage

(minimum) (°C)

Traitement de surface Autre

Transparent Non





Type de fixation

Autre

Épaisseur de bande (mm)

