Cimco - 181734

Retardent la flamme 7,5x360mm

Serre-câbles auto-extinguibles hautement inflammables pour les applications exigeant très fortement l'inflammabilité. Ignifuge selon UL 94 V-0: Le matériau ignifuge ne doit pas brûler plus de 10 secondes et ne doit pas enflammer les matériaux combustibles sous-jacents. Sans halogène, conditions de température de -20 ° C à +80 ° C Couleur blanc laiteux, largeur 7,5 mm, longueur 360 mm, diamètre du faisceau de câbles 5-101 mm, résistance à la traction minimale 48 kp / 470 N.

Code de l'article	181734
GTIN	4021103817346
ETIM	EC000046 - Serre-câble
Marque	Cimco

Champ d'inscription	Sans
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V0
Couleur	Blanc
Diamètre max. du faisceau (mm)	101

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Diamètre min. du faisceau (mm)	5
Fermeture amovible	Non
Fermeture à bande	Languette/patte en plastique
Fluorescente	Non
Homologation MIL	Non
Homologation UL	Oui
Homologation VG	Non
Largeur de bande (mm)	7.5
Longueur de bande (mm)	360
Matériau	Plastique
Modèle	Crantage intérieur
Qualité du matériau	Autre
Résistance min. à la traction (N)	430
Sans halogène	Oui
Stable aux UV selon ASTM D6779	Oui
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	80
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-20
Température de montage (maximum) (°C)	80
Température de montage (minimum) (°C)	
Traitement de surface	Autre
Transparent	Non

Type de fixation	Autre
Épaisseur de bande (mm)	