Cimco - 181736

Attaches Câbles avec languette en acier 200x2,5mm

Serre-câbles avec languette en acier en polyamide 6.6, avec languette antimagnétique anticorrosion en acier inoxydable, l x l 2, 4 x 200 mm, diamètre du faisceau de câbles 2-50 mm, résistance à la traction minimale 8 kp / 80 N, noir.

Code de l'article	181736
GTIN	4021103817360
ETIM	EC000046 - Serre-câble
Marque	Cimco

Champ d'inscription	Sans
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Couleur	Noir
Diamètre max. du faisceau (mm)	55
Diamètre min. du faisceau (mm)	2

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on

Fermeture amovible	Non
Fermeture à bande	Patte en acier
Fluorescente	Non
Homologation MIL	Non
Homologation UL	Oui
Homologation VG	Non
Largeur de bande (mm)	2.5
Longueur de bande (mm)	200
Matériau	Plastique
Modèle	Crantage intérieur
Qualité du matériau	Autre
Résistance min. à la traction (N)	130
Sans halogène	Oui
Stable aux UV selon ASTM D6779	Non
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	85
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-40
Température de montage (maximum) (°C)	85
Température de montage (minimum) (°C)	-40
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Type de fixation	Autre

Epaisseur de bande (mm)

Vander Elst NV
Oostvaartdijk 42
1850 Grimbergen

T. +32 02 242 79 59
info@vanderelst.be

www.vanderelst.be
Follow us on