



## Cimco - 181863

### Attaches Câbles 200x2,5 noir

Colliers de serrage, version étanche, résistance limitée aux UV, polyamide 6. 6 pur (PA 6. 6, nylon) sans contenu recyclé, fabricant de matières premières DuPont, couleurs : naturel ou noir (RAL 9011) en raison de l'enrichissement en carbone (noir de carbone) , autres couleurs sur demande, auto-extinguible selon UL 94-V2, point de fusion à +260 °C, sans halogène, sans silicone, non toxique, alimentaire selon la recommandation X (10) BGA Office de la santé), non conducteur, haute résistance à l'abrasion, faible résistance au frottement, résistant aux chocs, recyclable, résistant aux huiles, produits pétroliers (par exemple essence, kérosène, graisses et lubrifiants), hydrocarbures (par exemple alcools inférieurs, acétone), agents de nettoyage et solvants, alcalis, champignons, eau salée. Résistance limitée, entre autres, aux acides fortement dilués, produits conformes à la norme ISO EN 50146, à la norme IEC IEC 92-101, résistance à la flamme UL 94-V2, certification Yellow Card par Underwriters Laboratories Inc., n° E 160935 (M) , auto-extinguible selon UL 94

Code de l'article	181863
GTIN	4021103818633
ETIM	EC000046 - Serre-câble
Marque	Cimco

Champ d'inscription	Sans
---------------------	------

Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94	V2
Couleur	Noir
Diamètre max. du faisceau (mm)	55
Diamètre min. du faisceau (mm)	2
Fermeture amovible	Non
Fermeture à bande	Languette/patte en plastique
Fluorescente	Non
Homologation MIL	Non
Homologation UL	Oui
Homologation VG	Non
Largeur de bande (mm)	2.5
Longueur de bande (mm)	200
Matériau	Plastique
Modèle	Crantage intérieur
Qualité du matériau	Autre
Résistance min. à la traction (N)	80
Sans halogène	Oui
Stable aux UV selon ASTM D6779	Non
Température de fonctionnement (maximum) (°C)	85
Température de fonctionnement (minimum) (°C)	-40
Température de montage (maximum) (°C)	85



Température de montage (minimum) (°C)	-40
Traitement de surface	Autre
Transparent	Non
Type de fixation	Sans
Épaisseur de bande (mm)	