

Cimco - 182194



Embout isolé TÜRKIS 0,34x8mm

Gaine thermorétractable noire à paroi moyenne rapport de retrait 3: 1 sans halogène, à paroi moyenne, néanmoins flexible gaine thermorétractable standard avec rapport de retrait 3: 1 (capacité de retrait jusqu'à un tiers du diamètre intérieur indiqué pour le retrait thermique), très bien adaptée pour l'isolation électrique, comme protection contre le pliage et l'abrasion, pour les joints tels que protection contre l'humidité, pour le groupage, pour la décharge de traction et le codage dans l'électronique et l'électrotechnique, les télécommunications, la fabrication de câbles, dans le secteur automobile, entre autres, grâce au taux de retrait de 3: 1 très bien adapté pour compenser les grandes différences de diamètre de l'objet à sertir, par exemple les pièces avec des contours solides tels que des manchons de connexion, des fiches et des interrupteurs, et pour couvrir un large éventail d'applications avec peu de tailles de manchons rétractables, sur des rouleaux de distribution, des rouleaux de carton stables et respectueux de l'environnement, diamètre d'environ 300 mm à 550 mm (selon la taille du manchon rétractable), diamètre du trou central d'environ 30 mm , en particulier pour les utilisateurs industriels uik.

Code de l'article 182194

GTIN 4021103821947

ETIM EC000005 - Embout de câble

Marque Cimco

Avec drapeau de marquage Non





Couleur Turquoise

Emballage en bande Non

Isolé Oui

Longueur de gaine (mm) 8

Matériau Cuivre

Matériau de l'isolation Polypropylène

Pour conducteurs protégés

contre le court-circuit Non

Sans halogène Oui

Section nominale (mm²) 0.34

Taille AWG 22

Traitement de surface Étamé

Type de construction Standard

