



## Cimco - 183180

### Parallelverbinder Cu, 1,5mm<sup>2</sup>

Parallel-connectors 1,5, Parallelverbinders Cu, normale uitvoering Technische gegevens - Materiaal: Cu-ETP  
DIN EN 13600 - Oppervlak: galvanisch vertind, andere oppervlakken op aanvraag - Ook geschikt voor  
fijnaderige geleiders IEC 228 - Getemperd op koperhardheid F 20 1,5 mm<sup>2</sup>

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Artikelcode | 183180                                                 |
| GTIN        | 4021103831809                                          |
| ETIM        | EC001059 - Connector voor inpersbare koperen geleiders |
| Merk        | Cimco                                                  |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Aantal aftakkingen                  | 2  |
| AWG-bereik (maximum)                | 16 |
| AWG-bereik (minimum)                | 16 |
| Geschikt voor fijndradige geleiders | Ja |

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)    | Nee                |
| Geschikt voor lakdraad                          | Nee                |
| Geschikt voor massieve geleider                 | Nee                |
| Geschikt voor meerdraads geleider               | Ja                 |
| Geschikt voor ronde geleider                    | Ja                 |
| Geschikt voor vlakke geleider                   | Nee                |
| Hulsvorm                                        | Kort               |
| Isolatie                                        | Zonder             |
| Materiaal                                       | Koper              |
| Nominale doorsnede (maximum) (mm <sup>2</sup> ) | 15                 |
| Nominale doorsnede (minimum) (mm <sup>2</sup> ) | 15                 |
| Oliestop/tussenstuk                             | Nee                |
| Oppervlaktebescherming                          | Vertind            |
| Spanningsreeks                                  | Tot 230/400 V      |
| Uitvoering                                      | Normale uitvoering |
| Verbindingswijze                                | Parallelconnector  |
| Voor trekvaste verbindingen                     | Nee                |