

Cimco - 183709



Dynamische Persverbinder Cu, DIN 46267, 150mm²

Presverbinder DIN46267 T1 150, Dynamische Persverbinders DIN 46267, deel 1, voor trekонтlaste verbindingen, van galvanisch vertinde buis van E-Cu, voor geleiderdiameter 150 mm², lengte 80 mm.

Artikelcode	183709
GTIN	4021103837092
ETIM	EC001059 - Connector voor inpersbare koperen geleiders
Merk	Cimco

Aantal aftakkingen	2
AWG-bereik (maximum)	300
AWG-bereik (minimum)	300
Geschikt voor fijndradige geleiders	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee

Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Hulsvorm	Lang
Isolatie	Zonder
Materiaal	Koper
Nominale doorsnede (maximum) (mm ²)	150
Nominale doorsnede (minimum) (mm ²)	150
Oliestop/tussenstuk	Nee
Oppervlaktebescherming	Vertind
Spanningsreeks	Tot 35 kV
Uitvoering	DIN-uitvoering
Verbindingswijze	Stapelconnector
Voor trekvaste verbindingen	Nee