# Cimco - 201209

## Foret étagé HSS M12,5-40,5

Foret étagé HSS, en particulier pour presse-étoupes pour électro-montage, trous parfaitement ronds et cylindriques de différents diamètres, centrage, perçage, perçage et ébavurage en une seule étape de travail, adapté aux perceuses à main et à colonne à usage professionnel et industriel, pour plaques, profils et tuyaux en acier , laiton, cuivre, aluminium, acier V2A, plastique, bois, etc. jusqu'à une épaisseur de 3 mm. Les surfaces revêtues de TiN dur (nitrure de titane) sont extrêmement dures et lisses. Vitesse de coupe plus élevée pour un travail plus rapide, moins d'usure et une durée de vie 5 à 10 fois plus longue.

| | |
|---|---|
| Code de l'article | 201209 |
| GTIN | 4021104012092 |
| ETIM | EC000162 - Foret étagé |
| Marque | Cimco |

| | |
|---|---|
| Avec brise-arêtes | Oui |
| Avec canal de refroidissement | Non |
| Diamètre d'alésage max. (mm) | 40.5 |
| Diamètre d'alésage min. (mm) | 8 |

| | |
|---|---|
| Diamètre d'arbre (mm) | 12 |
| Direction de coupe | Gauche |
| Finition en métal dur | Oui |
| Matière de coupe | HSS |
| Nombre de lames | 3 |
| Nombre de niveaux de perçage | 12 |
| Pointe de centrage | Oui |
| Pointe de centrage interchangeable | Oui |
| Rainure hélicoïdale | Non |
| Unité de mesure | ISO |
| Épaisseur max. de plaque (mm) | 3 |