



## Cimco - 207984

### Diamantslijpschijven, abrasief 150

Diamantslijpschijf voor droogslijpen, geschikt voor alle gangbare hoekslijpmachines (opnamediameter 22,2 mm)  
Uitvoering met gelaserde diamantsegmenten en zwart stamblad, sterkere segmenten, voor abrasieve materialen voor muursleuffrezen, (kalkzandsteen, stuc, metselwerk, estrik, zandsteen)

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Artikelcode | 207984                      |
| GTIN        | 4021104079842               |
| ETIM        | EC000173 - Slijpschijf/blad |
| Merk        | Cimco                       |

|                        |      |
|------------------------|------|
| Aantal segmenten       | 0    |
| Boringsdiameter (mm)   | 22.2 |
| Diamantschijf          | Ja   |
| Dikte (mm)             |      |
| Geschikt voor asfalt   | Ja   |
| Geschikt voor baksteen | Ja   |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Geschikt voor beton              | Ja    |
| Geschikt voor beton/betonsteen   | Ja    |
| Geschikt voor cellenbeton        | Nee   |
| Geschikt voor chamottesteen      | Ja    |
| Geschikt voor dakpan             | Ja    |
| Geschikt voor droge toepassingen | Nee   |
| Geschikt voor gewapend beton     | Nee   |
| Geschikt voor gietijzeren buis   | Nee   |
| Geschikt voor hardgesteente      | Ja    |
| Geschikt voor hout               | Nee   |
| Geschikt voor kalkzandsteen      | Ja    |
| Geschikt voor keramiek           | Ja    |
| Geschikt voor kunststof          | Nee   |
| Geschikt voor metaal             | Nee   |
| Geschikt voor nat bedrijf        | Ja    |
| Geschikt voor natuursteen        | Ja    |
| Geschikt voor wasbeton           | Ja    |
| Komschijf                        | Nee   |
| Korrel (µm)                      |       |
| Lamellenschijf                   | Nee   |
| Max. toerental (1/min)           | 13300 |
| Schijfdiameter (mm)              |       |
| Segmentbreedte (mm)              |       |



**VANDER ELST**  
connecting solutions

Segmenthoogte (mm)

Toepassing

Scheiden

Vorm

Vlak

X-Lock-houder

Nee