

Cimco - 208448



TripleX SDS-plus-boorhamer, diameter 10 mm, totale lengte 450 mm, spiraallengte 400 mm

TripleX SDS-plus-boorhamer. Door de drievleugelige hardmetalen beitels met golfvormig kopdesign en aan de zijkant versterkte beitelgeometrie blijft de TripleX ook in het hardste beton sterk. Ook geschikt voor steen, gasbeton, kalkzandsteen. De TripleX dankt zijn extreme levensduur en krachtig boorgedrag aan een innovatieve, zeer brede hardmetalen boorkop. De in een nieuw productieproces vervaardigde hardmetalen kop met gebogen beitelvorm is bestand tegen de sterkste krachten. Door zijn drie brede groeven in combinatie met de drie hardmetalen beitels is een optimale boormeelafvoer gegarandeerd zonder dat het boorstof verstuift. Blijft ook werken als wapening wordt geraakt. De TripleX is gecertificeerd conform de voorwaarden van de associatie voor het testen van muurboren (PGM) van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt).

Artikelcode	208448
GTIN	4021104084488
ETIM	EC000945 - Boor
Merk	Cimco

Diameter boor (mm)	10
Diameter schacht (mm)	10

Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor gietijzer	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Ja
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor steen	Ja
Met centreerboor	Nee
Opnamesysteem	SDS-plus
Schroevendraaier-model	Nee
Snijvlaklengte (mm)	400
Steekas met vlak uiteinde	Nee
Totale lengte (mm)	450