

## Cimco - 208450



### Meches SDS-Plus TripleX 10x600mm

---

Marteau rotatif TripleX SDS-plus. Les burins en carbure à trois ailes avec une tête en forme de vague et une géométrie de burin renforcée latéralement maintiennent le TripleX solide même dans le béton le plus dur. Convient également pour la pierre, le béton cellulaire, la brique silico-calcaire. Le TripleX doit sa durée de vie extrême et son comportement de perçage puissant à un mandrin carbure innovant et très large. La tête en carbure avec une forme de ciseau incurvée, fabriquée dans un nouveau processus de production, peut résister aux forces les plus fortes. Grâce à ses trois larges rainures en combinaison avec les trois burins en carbure, l'élimination optimale de la poussière de forage est garantie sans dispersion de la poussière de forage. Continuera de fonctionner même si le renfort est touché. Le TripleX est certifié conformément aux conditions de l'Association for Wall Drill Testing (PGM) de l'Institut allemand de technologie de la construction (DIBt).

---

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Code de l'article | 208450           |
| GTIN              | 4021104084501    |
| ETIM              | EC000945 - Foret |
| Marque            | Cimco            |

---

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Adapté au bois  | Oui |
| Adapté au béton | Oui |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Adapté au plastique             | Oui      |
| Adapté au verre                 | Non      |
| Adapté aux métaux non ferreux   | Non      |
| Adapté à l'acier                | Non      |
| Adapté à l'acier inoxydable     | Non      |
| Adapté à la fonte               | Non      |
| Adapté à la pierre              | Oui      |
| Arbre de roue à extrémité plate | Non      |
| Avec foret de centrage          | Non      |
| Diamètre d'arbre (mm)           | 10       |
| Diamètre du foret (mm)          | 10       |
| Foret bilatéral                 | Non      |
| Longueur de coupe (mm)          | 550      |
| Longueur totale (mm)            | 600      |
| Système d'enregistrement        | SDS-plus |