



## Cimco - 208750

### Diamantslijpschijven basalt trottoirbanden diameter 230

Diamantslijpschijven voor droog- en natslijpen, past op alle gangbare hoekslijpmachines en muurfrezen (opnamediameter 22,2 mm) Uitvoering met gesinterde of gelaserde diamantsegmenten. Diamantsegmenten van gebonden diamantkorrels (chrom-brons), De slijpschijven zijn voorzien van sleutelgaten voor de koeling en voldoen aan de criteria van de keuringsnorm EN 13236. Uitvoering met opgelaserde diamantsegmenten, stambladhardheid 38 HRC. Voor trottoirbanden, straatstenen, profielstenen, dakpannen, bakstenen, wasbeton, oud beton (hard/gewapend), kalkzandstenen (zacht/sterk gecompriemd), zandstenen (hard), klinkers (hard/middelhard), gietbuis (ductiel), quadroblokken, chamotte (zacht), hollebloksteen, stuc en basalt. Diameter 30 mm

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Artikelcode | 208750                      |
| GTIN        | 4021104087502               |
| ETIM        | EC000173 - Slijpschijf/blad |
| Merk        | Cimco                       |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Boringsdiameter (mm) | 22.2 |
| Diamantschijf        | Ja   |
| Geschikt voor asfalt | Nee  |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Geschikt voor baksteen         | Nee      |
| Geschikt voor beton            | Ja       |
| Geschikt voor beton/betonsteen | Nee      |
| Geschikt voor chamottesteen    | Nee      |
| Geschikt voor dakpan           | Ja       |
| Geschikt voor gewapend beton   | Nee      |
| Geschikt voor gietijzeren buis | Nee      |
| Geschikt voor hardgesteente    | Nee      |
| Geschikt voor kalkzandsteen    | Ja       |
| Geschikt voor keramiek         | Nee      |
| Geschikt voor kunststof        | Nee      |
| Geschikt voor metaal           | Nee      |
| Geschikt voor nat bedrijf      | Ja       |
| Geschikt voor natuursteen      | Nee      |
| Geschikt voor wasbeton         | Nee      |
| Komschijf                      | Nee      |
| Max. toerental (1/min)         | 13300    |
| Schijfdiameter (mm)            | 230      |
| Segmentatie                    | Overig   |
| Toepassing                     | Scheiden |
| Vorm                           | Vlak     |
| X-Lock-houder                  | Ja       |