



Cimco - 208754

Slijpschijf Diamant, 125mm, Line Red

Diamantslijpschijven voor droog- en natslijpen, past op alle gangbare hoekslijpmachines en muurfrezen (opnamediameter 22,2 mm) Uitvoering met gesinterde of gelaserde diamantsegmenten. Diamantsegmenten van gebonden diamantkorrels (chrom-brons), De slijpschijven zijn voorzien van sleutelgaten voor de koeling en voldoen aan de criteria van de keuringsnorm EN 13236. Uitvoering met opgelaserde diamantsegmenten, stambladhardheid 38 HRC. Voor trottoirbanden, straatstenen, profielstenen, dakpannen, bakstenen, beton, wasbeton, lichtbeton, oud beton (hard/gewapend), kalkzandstenen (zacht/hard), klinkers (middelhard), quadroblokken en basalt. Diameter 125 mm

Artikelcode	208754
GTIN	4021104087540
ETIM	EC000173 - Slijpschijf/blad
Merk	Cimco

Aantal segmenten	10
Boringsdiameter (mm)	22.23
Diamantschijf	Ja
Dikte (mm)	

Geschikt voor asfalt	Ja
Geschikt voor baksteen	Ja
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor beton/betonsteen	Ja
Geschikt voor cellenbeton	Ja
Geschikt voor chamottesteen	Nee
Geschikt voor dakpan	Ja
Geschikt voor droge toepassingen	Ja
Geschikt voor gewapend beton	Ja
Geschikt voor gietijzeren buis	Nee
Geschikt voor hardgesteente	Ja
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kalkzandsteen	Ja
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor metaal	Nee
Geschikt voor nat bedrijf	Ja
Geschikt voor natuursteen	Nee
Geschikt voor wasbeton	Ja
Komschijf	Nee
Korrel (µm)	
Lamellenschijf	Nee
Materiaal achterplaat	Overig



Max. toerental (1/min)	13300
Schijfdiameter (mm)	125
Segmentatie	Overig
Segmentbreedte (mm)	31.5
Segmenthoogte (mm)	10
Toepassing	Scheiden
Vorm	Vlak
X-Lock-houder	Nee