



Cimco - 208810



Couronnes Carottier DIAMANTées 150Universal - 32mm

Trépan diamanté pour broyage à sec et humide, adaptés à tous les forets à diamant courants. Vitesse recommandée environ 2000 tr / min, version avec segments diamantés frittés ou laser. Segments de diamant de grains de diamant liés (bronze chrome / bronze cobalt). Les trépan ont une rainure coudée pour le refroidissement, la dureté de base est de 38 HRC. Version avec des segments de diamant fritté de grains de diamant liés (bronze cobalt), Pour les bordures, les pavés, les pierres de profil, les briques, le béton, le béton de lavage, le béton léger, le vieux béton (dur), les tuiles de toit (moyennement dur), les briques silico-calcaires (molles / fortement comprimées / dures), les briques de clinker (moyennement dur), quadrobloc, plâtre, béton cellulaire, chape et basalte.

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Code de l'article | 208810 |
| GTIN | 4021104088103 |
| ETIM | EC000704 - Couronne de carottier |
| Marque | Cimco |

| | |
|---|-----|
| Adapté à un fonctionnement humide | Oui |
| Adapté à une utilisation avec un impact | Non |



| | |
|--|---------|
| Avec adaptateur pour l'aspiration des poussières | Non |
| Avec foret de centrage | Non |
| Avec refroidissement à la cire | Non |
| Convient pour l'extraction de la poussière | Non |
| Diamètre du foret de centrage (mm) | |
| Dimension nominale (mm) | 32 |
| Profondeur de travail (mm) | 150 |
| Revêtement | Diamant |
| Système d'enregistrement | Autre |
| Taille du système d'insertion | M16 |
| Type de filetage | Autre |