

Cimco - 208812



Couronnes Carottier DIAMANTées 150Universal - 42mm

Trépan diamanté pour broyage à sec et humide, adaptés à tous les forets à diamant courants. Vitesse recommandée environ 2000 tr / min, version avec segments diamantés frittés ou laser. Segments de diamant de grains de diamant liés (bronze chrome / bronze cobalt). Les trépan ont une rainure coudée pour le refroidissement, la dureté de base est de 38 HRC. Version avec des segments de diamant fritté de grains de diamant liés (bronze cobalt), Pour les bordures, les pavés, les pierres de profil, les briques, le béton, le béton de lavage, le béton léger, le vieux béton (dur), les tuiles de toit (moyennement dur), les briques silico-calcaires (molles / fortement comprimées / dures), les briques de clinker (moyennement dur), quadrobloc, plâtre, béton cellulaire, chape et basalte.

Code de l'article	208812
GTIN	4021104088127
ETIM	EC000704 - Couronne de carottier
Marque	Cimco

Adapté à un fonctionnement humide	Oui
Adapté à une utilisation avec un impact	Non

Avec adaptateur pour l'aspiration des poussières	Non
Avec foret de centrage	Non
Avec refroidissement à la cire	Non
Convient pour l'extraction de la poussière	Non
Diamètre du foret de centrage (mm)	
Dimension nominale (mm)	42
Profondeur de travail (mm)	150
Revêtement	Diamant
Système d'enregistrement	Autre
Taille du système d'insertion	M16
Type de filetage	Autre