

Cimco - 208812



Dozenboor Diamant, diameter 42mm, Universal-150

Diamantboorkronen voor droog- en natslijpen, passend voor alle gangbare diamantdroogboormachines (opname M16). Aanbevolen toerental ca. 2000 tpm, uitvoering met opgesinterde of gelaserde diamantsegmenten. Diamantsegmenten van gebonden diamantkorrels (chromium-brons/kobalt-brons). De boorkronen zijn voorzien van een schuine groef voor de koeling, de basishardheid bedraagt 38 HRC. Uitvoering met opgesinterde diamantsegmenten van gebonden diamantkorrels (kobalt-brons), werklengte 150 mm. Voor trottoirbanden, straatstenen, profielstenen, bakstenen, beton, wasbeton, lichtbeton, oud beton (hard), dakpannen (middelhard), kalkzandstenen (zacht/sterk gecompriemd/hard), klinkers (middelhard), quadroblok, stuc, gasbeton, estrik en basalt. Diameter 42 mm

Artikelcode	208812
GTIN	4021104088127
ETIM	EC000704 - Kroonboor
Merk	Cimco

Coating	Diamant
Diameter centreerboor (mm)	
Geschikt voor inzet met slag	Nee

Geschikt voor nat bedrijf	Ja
Geschikt voor stofafzuiging	Nee
Grootte opnamesysteem	M16
Met adapter voor stofafzuiging	Nee
Met centreerboor	Nee
Met wax koeling	Nee
Nominale maat (mm)	42
Opnamesysteem	Overig
Type schroefdraad	Overig
Werkende diepte (mm)	150